

1800+2600 MHz

# Fiber Link-404

(近端機室外型)

## LTE1800+LTE2600

空中接口光纖直放站 ( Air Interface Fiber Optic Repeater ) 是為解決遠離基站收發台 ( BTS ) 且地下有光纜網絡的地方移動信號弱的問題而設計的。

該系統由兩部分組成：近端機 MU ( Master Unit ) 和遠端機 RU ( Remote Unit ) 。 MU 通過空中接口捕獲 BTS 信號，將其轉換為光信號，放大後的信號通過光纜傳輸給 RU 。 RU 將光信號重新轉換為射頻信號，並將信號提供給網絡覆蓋不足的區域。並且移動信號也被放大並通過相反方向重傳到 BTS 。

## 主要特徵

- IP65 防護等級的鋁合金外殼，防塵、防水、防腐蝕(選項)。
- Tx/Rx 控制和報警信息可以通過一根光纜傳輸。
- 穩穩定和提高信號傳輸質量。
- 採用 WDM 模組實現遠距離傳輸。。
- 一個 MU 最多可以支持 8 個 RU 最多 16 個 RU ，最大限度地利用光纜 ( MU 和 RU 之間支持星型拓撲 ) 。
- USB/RJ45 端口提供連接到筆記本電腦進行本地監控或基於 IP 的 NMS ( 網絡管理系統 ) ，可以遠端監控中繼器的工作狀態，並通過以太網將運行參數下載到中繼器。



## 優點

✧ 多標準/多運營商


✧ 遠端監控

✧ 數字特徵

平衡營運商信號位準(選項)



✧ 低功耗




# 規格

## 技術特點

項目	規格
系統	LTE1800 / LTE2600
工作頻率	上行鏈路(MHz)
	1710~1785 / 2500~2570
下行鏈路(MHz)	1805 ~1880 / 2620~2690
工作頻寬	75MHz / 70MHz
傳輸距離	≤5km
最大輸入功率(無損)	-10dBm
MU 可擴展支持 RU 數量	8 或 16
MU 增益	45dB±3 per Band
最大射頻輸出功率	27dBm±2 per Band(上行)
系統延遲	≤1.5μs
雜訊發射	9kHz~1GHz: ≤ -36dBm
	1GHz~12.75GHz: ≤ -30dBm
手動可調衰減器	0~31dB / 1dB Step
噪聲係數@1RU 連接	≤6dB
光輸出功率	3±-3dBm @1550nm
光纖類型	單模
允許的光損耗 MU&RU	0~10dB
光接收器靈敏度	≥-12dBm
光連接器類型	4xLC/UPC or 4xFC/APC
射頻連接器類型	1xN-Female
駐波比(VSWR)	≤1.5
輸入/輸出阻抗	50Ω
侵入防護	IP65 室外
工作溫度	-25°C~55°C
相對濕度	≤95%
尺寸	447mmx357mmx171mm
重量	≤15Kg
電源	AC100V ~240V, 50/60Hz
消耗功率	≤150W
本地控制	通過 USB 接口與 Wi-Fi
遠端模式	通過 RJ45 端口的 IP 連接 ( 雲網絡管理系統 ) 或 4G Modem
平均無故障時間(MTBF)	≥3 years
安裝方式	壁掛式安裝

# 網絡管理系統 (NMS)



## 應用

擴大信號覆蓋範圍或填補信號弱或不可用的信號盲區。

- **室外**：機場、旅遊區、高爾夫球場、隧道、工廠、礦區、村莊.....
- **室內**：飯店、會展中心、地下室、商場、辦公室、停車場.....

